

# Tofinou 12

## Caractéristiques

Longueur .....	11,99 m
Largeur.....	3,20 m
Tirant d'eau .....	2,40 m
Lest .....	1400 kg
Grand voile .....	50 m <sup>2</sup>
Foc .....	32 m <sup>2</sup>
Poids .....	4800 kg
Moteur in board .....	29 ch

## Pont

Cockpit autovideur avec vannes de sécurité.  
2 compas de route.  
Pont en sandwich de fibre de verre collé sous vide et relié à la coque par collage polyuréthane et vissage.  
Pont recouvert de lattes de teck de 8 mm collé sous vide.  
Hiloires en acajou démontables pour entretien et verni, masquant toutes les drisses et écoutes.  
Barre à roue en carbone (2 barres en option).  
Grand capot de descente.  
Hublot sur plage avant.  
2 coffres de cockpit avec évacuation.  
Capot arrière avec vérins à gaz et fermeture.  
1 hampe de pavillon inox.  
1 table de cockpit escamotable en option.

## Coque

Couleur standard : bleu marine, lignes de flottaison beige en gelcoat dans la masse.  
Coque en fibre de verre monolithique avec une structure monobloc de varangues et longerons en fond de coque.

## Quille

Quille en T, avec voile en fonte et bulbe en plomb.



## Equipement Intérieur

3 couchettes simples et 1 couchette-rangement.  
Carré.  
Cuisine avec évier et gazinière, glacière (36 litres).  
1 douche, 1 wc avec réservoir eaux usées.  
Réservoir d'eau de 100 litres.

## Gréement 7/8

Mât carbone avec drisses mixtes Dyneema et rail Harken pour coulisseaux.  
Bôme alu laquée noir.  
Lasy jack.  
Pataras réglable.  
Système d'étarquage de bordure dans la bôme, à portée du barreur ainsi que l'étarquage de cunningham et prise de ris.

## Accastillage

Système de foc auto vireur.  
Pouillage Harken. 4 winchs self tailing.  
1 winch électrique en option.  
Bloqueurs de drisses triple. Ecoute de GV.  
Taquets d'amarrage escamotables inox.  
Hale bas de bôme rigide.  
6 taquets escamotables.  
Davier basculant en option avec guindeau.

## Moteur & équipement

Sail drive 29 ch. Tableau électrique.  
2 batteries 110 amp (1 service, 1 bord).  
Pompes de cale manuelle et électrique.  
Hélice Royale bec de canard.  
Réservoir de fuel 50 litres.  
Propulseur d'étrave en option.

**LATITUDE**  
Classic Yachts Construction

# Tofinou 12

## Specifications

Length .....	11,99 m
Beam .....	3,20 m
Lest .....	1400 kg
Draff .....	2,40 m
Mainsail .....	50 m <sup>2</sup>
Jib .....	32 m <sup>2</sup>
Displacement .....	4800 kg
Inboard engine.....	29 ch

## Deck

Self draining cockpit.  
Deck in a vacuumed sandwich grp construction, joined to the hull by lamination and through fastenings.  
Deck surfaces laid with de 8 mm teak, vacuumed glued.  
Cockpit coamings and cabin sides in mahogany, removable for maintenance and varnishing, and covering all the halyards and sheets.  
Large aft deck locker with flush lid.  
Toerails in varnished mahogany.  
Cockpit seats and sole in teak.  
1 cockpit table in option.

## Hull

Standard colors: dark blue.  
Floating line: off white.

Hull in hand laid grp with sophisticated structure of frames and stringers for reinforcement.

## Keel

Cast iron fin keel with lead bulb.



## Interior Equipment

3 single settee berths + 1 additional for storage.  
Main cabin.  
Kitchen with sink and gazcook, freezer (36 liters).  
Chart table.  
1 shower, 1 toilet with dark water tank.  
Fresh water tank 100 liters.

## 7/8ths rig

Carbone mast. Halyards part Dyneema.  
Lasy jacks.  
Aluminium boom with provision for internal reef lines and foot outhaul.  
Reef lines led back to helmsman.  
Cunningham tackle.  
Adjustable backstay.

## Deck Gear

Self-tacking gib.  
Harken deck equipment and blocks.  
4 self tailing winches (optional electric winch).  
4 triple rope clutches.  
Mainsheet.  
6 flush/lifting mooring cleats.  
Optional escamotable anchor.

## Engine & equipment

29 hp inboard engine.  
Electrical panel. 2 batteries 110 amp.  
Manual and electric bilge pump.  
50 liters fuel tank.  
Bow thruster in option.

**LATITUDE**  
Classic Yachts Construction